



جماعت دہم (نیوکورس)
کمپیوٹر سائنس (حصہ معروضی) گروپ دوسرا
کل نمبر: 10

Objective Paper
Code

وقت: 15 منٹ 7834

سوال نمبر 1
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

نمبر شمار	سوالات / Questions	A	B	C	D
1	بڑے مسئلے کو چھوٹے مسائل میں تقسیم کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے: The steps to divide large problem into small problems is called:	تقسیم کرو اور فتح کرو Divide and conquer	ایک مسئلے کو تقسیم کرنا Dividing a problem	ایک مسئلے کو تلاش کرنا Searching a problem	ایک مسئلے کا تجزیہ کرنا Analyzing a problem
2	سیٹمنٹس کا ایک بلاک ہے جو ایک خاص کام کرتا ہے۔ A _____ is a block of statements which performs a particular task.	کمپیوٹر Computer	پروگرام Program	فکشن Function	پیرامیٹر Parameter
3	ایک ہی سیٹمنٹ میں ارے کو ایشیلا کرنے کے لئے اسے ڈیکلیریشن کے _____ ایشیلا کر کریں۔ To initialize the array in a single statement, initialize it declaration.	وقت At the time of	بعد After	پہلے Before	A اور B دونوں Both "A" & "B"
4	_____ سے ارے میں قیمتیں لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ _____ makes it easier to read and write values in array.	لوپ Loop	کنڈیشن Condition	ایکسپریشن Expression	فکشن Function
5	کنٹرول سیٹمنٹ کی قسم نہیں ہے؟ Which is not a type of control statement?	سیکونیٹشل کنٹرول Sequential control	سلیکشن کنٹرول Selection control	تکرار کنٹرول Repetition control	چیک کنٹرول Check control
6	C لینگویج میں _____ قسم کی کنٹرول سیٹمنٹ ہیں۔ There are _____ types of control statement in C-language.	2	3	5	7
7	C لینگویج کے بارے کون سی آپشن درست ہے؟ Which is true about C-language?	C کیس سینسٹو زبان C is case sensitive language	کی ورڈز کو ویری ایبل کے نام کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے Keyword can be used as variable name	تمام لاجیکل آپریٹرز بائنری آپریٹرز ہیں All logical operators are binary operator	ان میں کوئی نہیں None of these
8	کونسا کریکٹر صحیح ہے؟ Which is a valid character?	'here'	'a'	'9'	ان میں کوئی نہیں None of these
9	_____ کو کانسٹنٹ محفوظ کرنے کے لئے مرتبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ _____ can be thought of as a container to store constant.	باکس Box	جار Jar	متغیر Variable	مجموعہ Collection
10	ایک متغیر کو ایشیلا کرنے کے لئے ہم _____ آپریٹر استعمال کرتے ہیں۔ For initializing a variable we use _____ operator.	→	=	@	?

1020-X123-30000