

Time: 15 Minutes

Paper: II

OBJECTIVE

معروضی

پرچہ II

وقت: 15 منٹ

Marks: 10

(Group: I)

Code: 7837

(پہلا گروپ)

رکس: 10

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

- 1 - The values passed to a function are called _____.
 (A) باڈیز (B) ریٹرن ٹائپس (C) اریز (D) آرگومنٹس
 فنکشن کو پاس کی گئی قیمتیں _____ کہلاتی ہیں۔
- 2 - _____ structure allows repetition of a set of instructions.
 (A) لوپ (B) مشروط (C) کنٹرول (D) ڈیٹا
 سٹرکچر ہمیشہ ہدایات کے مجموعے کو بار بار دہرانے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔
- 3 - In if statement, what happens if condition is 'false'?
 (A) پروگرام راک جاتا ہے (B) if سٹیٹمنٹ میں اگر کنڈیشن پوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟
 (C) انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایرر آتا ہے (D) انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایرر آتا ہے
 (A) پروگرام راک جاتا ہے (B) انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایرر آتا ہے (C) کمپائلر اسکو کہتا ہے کہ کنڈیشن تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے (D) باقی کوڈ چلنے لگتا ہے
- 4 - _____ relational operator is used for equal in C language.
 (A) = (B) == (C) != (D) >=
 ریلیشنل آپریٹر، سی لنگویج میں برابر کیلئے استعمال ہوتا ہے۔
- 5 - What will be the output of this code?

```

int add (int a, int b)
{
    return a+b;
}

void main ()
{
    printf ("%d", add (2,4));
}

```

 اس کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟
 (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 16
- 6 - Functions could be built-in or _____.
 (A) ایڈمن ڈیفائنڈ (B) سرور ڈیفائنڈ (C) یوزر ڈیفائنڈ (D) فنکشن ڈیفائنڈ
 فنکشنز بلٹ ان یا _____ ہو سکتے ہیں۔
- 7 - If the size of an array is 10, the range of indexes will be _____.
 (A) 10 - 20 (B) 1 - 10 (C) 0 - 10 (D) 0 - 9
 اگر اری کے سائز 10 ہے تو انڈیکسز کی رینج _____ ہوگی۔
- 8 - A set of multiple instructions enclosed in braces is called a _____.
 (A) بلاک (B) جاب (C) لسٹ (D) بکس
 قوسین میں بند ایک سے زیادہ ہدایات کا سیٹ _____ کہلاتا ہے۔
- 9 - A software that helps programmers in writing computer programs is known as _____.
 (A) کمپائلر (B) ایڈیٹر (C) ڈیباگر (D) آئی ڈی ای
 ایک سافٹ ویئر جو پروگرامرز کو کمپیوٹر پروگرامز لکھنے میں مدد دیتا ہے _____ کہلاتا ہے۔
- 10 - From the following _____ is a valid character.
 (A) "here" (B) "C Language" (C) "a" (D) 'a'
 مندرجہ ذیل میں سے _____ کریکٹر سی لنگویج میں درست ہے۔