

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

1. 1 - For initialization a variable, we use _____ operator. ایک متغیر کو ایسا سز کرنے کے لیے ہم _____ اوپریٹر استعمال کرتے ہیں۔
 (D) ? (C) @ (B) = (A) →
- 2 - A valid character constant is صحیح کریکٹر کانسنٹ ہے
 c (D) ' \ ' (C) 1.2 (B) 12 (A)
- 3 - printf() is used to print _____ type of data. قسم کا ڈیٹا پرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
 all of these (D) یہ تمام (C) char (B) float (A) int
- 4 - getch() is used to take _____ as input from user. getch() صارف سے _____ ان پٹ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
 all of these (D) یہ تمام (C) char (B) float (A) int
- 5 - An if statement inside another if statement is called اگر if سینٹمنٹ کے اندر ایک اور if سینٹمنٹ ہو تو یہ سٹرکچر کہلاتا ہے۔
 decomposed (D) ڈی کمپوزڈ (C) repeated (B) boxed (A) nested
- 6 - Type/types of control statements in C-language is/are C-لینگویج میں کنٹرول سینٹمنٹس کی قسم ہے / اقسام ہیں
 4 (D) 3 (C) 2 (B) 1 (A)
- 7 - _____ structure allows repetition of a set of instructions. سٹرکچر ہمیشہ ہدایات کے مجموعے کو بار بار دہرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
 data (D) ڈیٹا (C) control (B) کنڈیشنل (A) loop
- 8 - The size of array in this statement int a[9]; is int a[9]; اس سینٹمنٹ میں ارے کا سائز ہے
 - 9 (D) 8 (C) 9 (B) 10 (A)
- 9 - Functions could be built-in or فنکشنز بلٹ ان یا _____ ہو سکتے ہیں۔
 server defined (B) سرور ڈیفائنڈ (A) admin defined (C) یوزر ڈیفائنڈ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں
- 10 - The values passed to a function are called فنکشن کو پاس کی گئی قیمتیں _____ کہلاتی ہیں۔
 return types (B) ریٹرن ٹائپس (A) bodies (C) اریز (D) آرگومنٹس