

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A ، B ، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

1. 1 - 'include' statements are written in \_\_\_\_\_ section. 1. 1 - 'include' سٹیٹمنٹس \_\_\_\_\_ سیکشن میں لکھی جاتی ہیں۔  
 (A) ہیڈر (B) مین (C) کامینٹس (D) پرنٹ
- 2 - \_\_\_\_\_ are the values that do not change during the execution of program. 2 - \_\_\_\_\_ وہ قیمتیں ہیں جو پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل نہیں ہوتیں۔  
 (A) متغیرات (B) مستقلات (C) سٹرنگز (D) کامینٹس
- 3 - The expression 13%3 has answer 3 - ایکسپریشن 13%3 کا جواب ہے  
 (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 13
- 4 - Which operator has highest precedence among these 4 - ان میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے  
 (A) \* (B) = (C) < (D) !
- 5 - An if statement inside another if statement is called 5 - اگر if سٹیٹمنٹ کے اندر ایک اور if سٹیٹمنٹ ہو تو یہ سٹرکچر کہلاتا ہے  
 (A) boxed (B) repeated (دہرائند) (C) nested (D) ڈیٹا
- 6 - What is the output of following code? 6 - درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟  

```

int x=3 , y=7;
if (x>y)
printf ("%d",x);
else
printf ("%d",y);
            
```

 (A) 7 (B) 3 (C) 0 (D) 1
- 7 - An array is a \_\_\_\_\_ structure. 7 - ارے ایک \_\_\_\_\_ سٹرکچر ہے۔  
 (A) لوپ (B) کنٹرول (C) ڈیٹا (D) مشروط
- 8 - \_\_\_\_\_ part of for loop is executed first. 8 - for لوپ کا کونسا حصہ سب سے پہلے چلتا ہے؟  
 (A) باڈی (B) کنڈیشن (C) اضافہ (D) انیشیالائزیشن
- 9 - Function could be built-in or \_\_\_\_\_. 9 - فنکشن بلٹ ان یا \_\_\_\_\_ ہو سکتے ہیں۔  
 (A) ایڈمن ڈیفائنڈ (B) یوزر ڈیفائنڈ (C) سرور ڈیفائنڈ (D) ریلیٹڈ ڈیفائنڈ
- 10 - A function can return \_\_\_\_\_. 10 - ایک فنکشن \_\_\_\_\_ ریٹرن کرتا ہے۔  
 (A) ایک قیمت (B) دو قیمتیں (C) تین قیمتیں (D) کئی قیمتیں