

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

1. 1 - _____ are the values that do not change during the whole execution of program.

(A) متغیرات (B) کانسٹنٹس (C) سٹرنگز (D) کمنٹس
- 2 - From the following _____ is a valid line of code.

(A) int = 20; (B) grade = 'A' (C) line = this is a line; (D) float = 10;
- 3 - Among the following _____ operator has the lowest precedence.

(A) / (B) = (C) > (D) !
- 4 - An if statement inside another if statement is called _____ structure.

(A) نیسٹڈ (B) بکسڈ (C) ریپیٹڈ (D) ڈیکمپوزڈ
- 5 - _____ control is the default control structure in C language.

(A) سیکوینشل (B) کنڈیشنل (C) ریپیٹیشن (D) آرے
- 6 - _____ is the output of the following code.


```
int n {4} = {8, 7, 6, 3};
printf("%d", n[3]);
```

(A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) 3
- 7 - _____ part of "For loop" is executed first.

(A) شرط (B) باڈی (C) اضافہ/کمائی (D) اینیٹلائزیشن
- 8 - In void main () "void" is _____.

(A) ریٹرن ٹائپ (B) متغیر (C) کانسٹنٹ (D) شرط
- 9 - Functions could be built-in or _____.

(A) ایڈمن ڈیفائنڈ (B) یوزر ڈیفائنڈ (C) سرور ڈیفائنڈ (D) کلائنٹ ڈیفائنڈ
- 10 - A function can return _____ values.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4