

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات 'A'، 'B'، 'C' اور 'D' دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

|                                                                   |                                                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Single line comments start with :                                 | سنگل لائن کمیڈنٹس شروع ہوتے ہیں :                                          | 1-1 |
| *// (D) // (C) // * (B) / * (A)                                   |                                                                            |     |
| Which of the following keyword used for store integer data type : | انٹیجیئر ڈیٹا ٹائپ کو سٹور کرنے کے لیے کون سا کی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے : | 2   |
| void (D) int (C) char (B) float (A)                               |                                                                            |     |
| Which operator has highest precedence among the following :       | ان میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے :                              | 3   |
| = = (D)    (C) = (B) ( ) (A)                                      |                                                                            |     |
| Format specifier % C shows the data type :                        | فارمیٹ سپیسفاؤر % C ڈیٹا کی کس قسم کو دکھاتا ہے :                          | 4   |
| void (D) char (C) float (B) int (A)                               |                                                                            |     |

( 2 )

|                                                                              |                                                                                       |     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A set of multiple instructions enclosed in braces is called a ---- :         | قوسین میں بند ایک سے زیادہ ہدایات کا سیٹ ---- کہلاتا ہے :                             | 5-1 |
| Job (D) Box (C) Block (B) List (A)                                           |                                                                                       |     |
| C-programming language also provide ---- structure to deal with conditions : | C - پروگرامنگ لینگویج میں کنڈیشنز کے استعمال کے لیے ---- سٹرکچر بھی استعمال ہوتا ہے : | 6   |
| Switch case (D) Loop (C) Functions (B) Tree (A)                              |                                                                                       |     |
| Which one of the following is the size of int arr [5] :                      | int arr [5] کا سائز کیا ہوگا :                                                        | 7   |
| 5 (D) 6 (C) 2 (B) 4 (A)                                                      |                                                                                       |     |
| An array is a ---- structure :                                               | ارے ایک ---- سٹرکچر ہے :                                                              | 8   |
| Conditional (D) Loop (C) Control (B) Data (A)                                |                                                                                       |     |
| ----- means to transfer the control to another function :                    | --- سے مراد کوڈ ایک اور فنکشن میں ٹرانسفر کرنا ہے :                                   | 9   |
| Including (D) Rewriting (C) Defining (B) Calling (A)                         |                                                                                       |     |
| How many values return by a function :                                       | ایک فنکشن زیادہ سے زیادہ کتنی قیمتیں ریٹرن کر سکتا ہے :                               | 10  |
| Three (D) Two (C) One (B) Zero (A)                                           |                                                                                       |     |